

10+ 363  
10+ 43%

9.116  
9.117

139

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΙΠΑΦΕΙΟ ΕΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΟΙΚΤΥΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147  
Ταχ. Κάδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ  
ΤELEX : 216028  
FAX : 8647420  
Πληροφορίες : Β. Γιαννακόπουλος  
Τηλέφωνο : 8650334-8650053  
8650476 (εσ. 22)

Αθήνα 30/8/1997

ΕΦΓΑΣΝ

Α.Π.47728

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΩ

Ιπποκράτους 207  
10178 Αθήνα  
(συν.2 αντ. μελέτης)  
ΚΟΙΝ: Έδ. Πινακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΧΩΔΕ  
ΓΕΩΓΓΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα Νυμφόπετρα-Ρέντινα που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A)
2. Το Ν.998/79 "περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της κάρας" (ΦΕΚ 289/A) .
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λαμπές συναφεις διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τις υποβληθέντις στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά, πτον προσέχεται σημειώσεις (Απόφαση 88306/6485/24-9-93) και ΜΠΕ με α.π.-47728/17-6-96 σύμφωνα με τον Πινακά Φ θεώ άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90.
6. Το υπ' αριθμ. 82170/ΞΟ-7-96 έχγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντιγραφό της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και προς τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπ. Γεωργίας και Δ/νση Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

του Υπ. Πολιτείας.

7. Το με αρ.πρ. 30/2313/30-9-96 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Περιβαλλοντος N. Θεσσαλονίκης.
8. Το με αρ.πρ. 377/29.11.96 έγγραφο του Νομάρχ. Συμβούλου Νομού Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάσθηκαν στη Δ/νση Περικόπειας Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ ή με αρ. 201/27-11-96 απόφασή του.
9. Το 304/12-12-96 Υπ. Σημείωμα του τμήματος Διακ. Φυσικού Περιβαλλοντος της Δ/νσης Περι.Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.
- 10.Το 83816/21.8.96 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας
- 11.Το 83966/1419/30/8/96 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας.
- 12.Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/56032/3171/25-11-96 έγγραφο του Υπ. Πολιτείας.

#### Α ποφασισμούς

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, Τμήμα Νυμφόπετρα - Ρεντίνα που βρίσκεται στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.

##### α) Εξος και μέχεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός, τμήμα Νυμφόπετρα - Ρεντίνα μήκους 22 χλμ. περίπου, καθώς επίσης των πιχαπλεύρων, και τεχνικών όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο-σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

##### β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά τις αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων άνωφερονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.7.88 (ΦΕΚ 52/A/22.7.88)

Για τις υψηλές απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομικικές αποφάσεις.

##### γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άνωτάχτο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 195/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, οσον αφορά τον θόρυβο των προβληπόμενα στις

1) Υπ.Απ. Α5/2375/ΦΕΚ 689/B/13.8.78

2) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86

iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88

iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

δ) Ταχυτικά έργα κατά μέτρα αντιμετώπισης ή χειρικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους αφορούν:

-τον κύριο του έργου

-τις αρμόδιες για την κατασκευή καταστροφών των έργων υπηρεσίες και φορετές

-τους προϊσταμένους των παραπάνω εργασιών, οι οποίοι οφείλονται να μεριμνούν για την εφαρμογή τους κατά ελέγχουν την πίστη τήρηση τους

-όλους διαστάσεις εκ της βάσεως κατά των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση δημοπράτηση, ανάθεση, επεξεργασία, πιστοποίηση, παραλαβή κατά λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή κατά λειτουργία των έργων.

-τον ανάδοχο του κάθε έργου στο μέρος που τον αφορούν

2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επεξεργασίας, παραλαβής να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες κατά ληφθούν όλα τα αναρατήτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

-η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν

-η δυνατότητα αντιμετώπισης κατά αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή κατά λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ.).

4. Στο αντικείμενο της ή των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι εργασίες φυτευσης καθώς κατά π. υποχρέωση των αναδόχων για την συντήρηση των φυτικών ειδών, τουλάχιστον για 2 χρόνια.

5. Για τις πάσης φύσεως επεμβάσεις εντός περιοχών διασικού χαρακτήρα, πρέπει προηγουμένως να έχει κορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν. 998/79 έγκριση επέμβασης.

6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ενδιποւηθεί έγχρισμας η αρχαιολογική υπηρεσία. Οι χωματουργικές εργασίες θα γίνονται υπό τη συνεχή επεξεργασία των αρμόδιων Εφορειών Αρχ/των ΙΣΤ ΕΠΚΑ κατά Της ΕΒΑ, η δε σκετική διαπάνη θα εντάχθει στον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαιά και προκύψουν ινδικαστές μεγάλης κλίμακας αυτές θα συντονισθούν από τις ΙΣΤ και Τη Εφορείες Αρχ/των που θα διαθέσουν αρχαιολόγο για να διευθύνει κατά επιβλέπει τις έρευνες. Οι διαπάνες για το έκτακτο προσωπικό (αρχαιολόγους, εργάτες, τοπογράφους, σκιεδιαστές, συντηρητές κλπ) καθώς και για τα έργαλα και

μηχανήματα θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό τους εργου.

7. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία όδειξες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων την εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες. Η εγκατάστασης (εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου οκυροδέματος και ασφαλτομέγιστων, σπαστηροτριβέζας κλπ). Ειδικώτερα για τα σπαστηροτριβέζα, αμμοτριβέζα, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου οκυροδέματος και ασφαλτομέγιστων, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος του Ν. Θεσσαλονίκης ανεξάρτητα της υποδύναμης των εν λόγω εγκαταστάσεων ακόμη και αν αυτές είναι κλινητές. Για δλα τα τεχνικά έργα (γέφυρας κλπ) και τις υπαλθριες διαμορφώσεις κώρων στάθμευσης κλπ, να εκπονηθούν αρχιτεκτονικές μελέτες. Να εκπονηθεί ειδική αρχιτεκτονική μελέτη στην περιοχή της αρχαιας Εγναντίας (Χθ 16+850 έως 17+700).
8. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία σταθμών εξυπρέπησης αυτοκινητιστών στο υπόψη τημά (συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων στη ΜΠΕ) ούτε άλλων σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων. Ομοίως δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμού διοδίων
9. Θα κατασκευαστούν δλα τα τεχνικά που προτείνονται στη ΜΠΕ συμπεριλαμβανομένων των δύο (2) Cut and Cover καθώς και των προτεινόμενων γεφυρών και ημιγεφυρών.
- 10.Δεν επιτρέπονται έργασίες για την κατασκευή του έργου κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μέσο-Ιούνιο (περίοδος ανοιξιάτικης μεταναστευτικής περιόδου και φωλεασμού της πτηνοπανίδας).
- 11.Απαγορεύεται η οικδήποτε έργωταξιακή εγκατάσταση, κάθε εργασία εξόρυξης ή απόληπης υλικών, και η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση υλικών εκσκαφής εντός της προτεινόμενης ζώνης προστασίας Α του υγροτόπου της Λ. Βάλβης.
- 12.Να προβλεψθούν λεκάνες πρεμίας στις θέσεις εκβολής των οχητών και πριν την εκβολή των νερών στους χειμάρρους.
- 13.Να εξασφαλισθεί η ιχθρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απορριπτών τεχνικών, θεωρώντας περιοδο επικινωρής τουλάχιστον 50ετία αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος κειμάρρου, ρεμάτων κλπ. Ο σκεπνιασμός των γεφυρών να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε νικ ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή της παρόχθιας βλάχοτησης. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή της παρόχθιας βλάχοτησης των κειμάρων και των ρεμάτων από επικώσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το μήκος των γεφυρών.
- 14.Απαιτούμενης για την κατασκευή του έργου υλικά μπαρούν, να εξασφαλισθούν από τις υφιστάμενες λατομεία της περιοχής εφόδου αυτά λειτουργούν νομίμως, ή από άλλους κώρους εφόδου είναι δυνατή η δημιουργία λατομείων-δανεισθαλάμων σύμφωνα με τους

δρους της παρούσας τις διατάξεις των Ν. 1428/84, 2115/93 και Ν. 998/79 και μετά από εκπόνηση των απαντουμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη Εγκριση Περικών Θρών και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Για τις περιοχές δημιουργίας λατομείων - δανεισθαλάμων απαραίτητη είναι και η γνωμοδότηση κατόπιν αυτοψίας, των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, ΙΣΤ' ΕΠΚΑ και ΤΗΣ ΕΒΑ, προκειμένου να αποφευχθεί καταστροφή υποκείμενων αρχαιολογικών λειψάνων.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία δανεισθαλάμων στην περιοχή της Αρολλίωνας καθώς και εντός των προτεινόμενων ως Α και Β ζωνών προστασίας της Λ. Βόλβης. Στην περιοχή της ζώνης Γ και εφόσον είναι δυνατή σύμφωνα με τα αριθμόνα τη δημιουργία λατομείων - δανεισθαλάμων θα πρέπει το μέτωπο, έξοδος να μην είναι ορατό από την περιοχή του υγροτόπου.

15. Με ευθύνη του κύριου του έργου και της επιβλέπουσας υπηρεσίας, ο προγραμματισμός της κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση και η μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής από ένα τμήμα του έργου σε ένα άλλο που παρουσιάζει έλλειμα και τούτο ανεξαρτήτως των έργολαβιών. Ήπου θα εγκατασταθούν.

16. Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνεται εκτός των προτεινόμενων ως Α και Β ζωνών προστασίας της Λ. Βόλβης σε χώρους με πιεστές κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από άρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία και τουλάχιστον 100 μ. από κειμάρους και ρέματα.

Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή λατομείων - δανεισθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου.

Σε κάθε περιπτώση προσωρινής ή μόνιμης απόθεσης προϊόντων εκσκαφής πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή παράσυρσης των υλικών από τις βροχές.

Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης, ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων και τα μέτρα που θα ληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με σκεδιο που πρέπει να υποβληθεί όπό τους αναδόκους και εγκρίθει από τη Δ/νση Προστασίας Περιβαλλοντος Ν. Θεσσαλονίκης πριγ την έναρξη κατασκευής του έργου.

17. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να - κρητικοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.

18. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των έργοταξιακών έργων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των ξωματουργικών έργων.

19. Κάθε είδους σκουπίδια, ακροπτά υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απόμακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ιαχύουσες διατάξεις.

20. Απαγορεύεται ο ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νεράν από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.  
Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαβδιών επειδή του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/3053/ΦΕΚ 665/85.
21. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 m από τα άρια οικισμών και σε 800m-που ικανοποιείται ο όρους της παρούσας και θα εγκριθούν από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος του Ν. Θεσσαλονίκης ύστερα από σχετικό σχεδιό που πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.  
Κάθε είδους εργοτάξιακή εγκατάσταση θα απομακρυνθεί μετά τη πέραση των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος για αποκατάσταση και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτητικού καθεστώτος κάθε εργοτάξιακού χώρου.  
Τα παραπάνω στοιχεία λαζανούν κατά για τους προτεινόμενοι στην ΜΠΕ χώρους.
22. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρ. γ της παρούσας.  
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.  
Οπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πράσκλησης του, πράκτιρα ηκοπετάσματα.  
Μάση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοτάξιων ορίζονται τα 65 dB(A).
23. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
24. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών στις οποίες θα γίνουν οι πάσης φύσεως επεμβάσεις και επιδεκνούται βλάστηση (πρανή, περιοχής cut and cover βαθμούς ορυγμάτων, επικάμπατα, χώρους αποθήκευσης, εργοτάξιακος χώροι κλπ).  
Οι παραπάνω φυτοτεχνικές μελέτες θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Δ/νσης Περιβάλλ. Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.  
  
Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περιτωθεί οι κωματούργικες εργασίες κανέχουν διακινορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.  
Ολες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξισφάλιση αρδευσης για χρήση ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  
  
Τις είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.  
Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδειξεις

της τοπικής υπηρεσίας του Υ.Γ.Εωργίας.

Φυτική χρήση που υπάρχει στην περιοχή εκτελεσμός του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περιπτώση περισσειας φυτικής χρήσης με μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τημήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών οι οποίες εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας

25. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Θεσσαλονίκης η πρότραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου όταν σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

26. Με την έναρξη λειτουργίας να γίγεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου με ωφέλιμη φύση τουλάχιστον ετησίως (άνοιξη ή φθινόπωρο).

27. Στην περιοχή της Μεκρής Βόλβης θα πρέπει κατά τον σκεδιασμό και κατασκευή του έργου να ληφθούν από τώρα τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. εξασφάλιση του απαλτουμένου πλάτους κλπ), έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη αντιθρούβικών μέτρων όταν και εάν κριθεί αναγκαία κάτι τέτοιο στο μέλλον.

28. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκκινούσιμο της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της (συντήρηση δεξιαμενών κατακράτησης υχρών αποβλήτων κλπ).

29. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Θεσσαλονίκης δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:

Η πορεία κατασκευής του έργου, τημήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στη λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν κορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, πορίσματα των μελετών αυτών ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθείτων έργων αποκατάστασης δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έχουν, έργα ιποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται για γίγαντιν τον επόμενο χρόνο, στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυψαν, ιπρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληρωφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποθετεί μεγάλη χρήση για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εκτίκευση ή λειτουργία του έργου.

30. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύουν την παρούσα εφόδου δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ει) Περιβάλλον της περιοχής - Ενασθητα στοιχεία του - Ειδικά

(8)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Το οικοσύστημα της προστατευόμενης από τη σύμβαση Ramsar λίμνης Βάλτης, οι οικισμοί της περιοχής, οι αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ.

εα) Μέτρα και έργα χιλια τη διατήρηση των ανωτέρω αποικισμών

Περιγράφονται στην παρ. 5).

στ) Χρονικό διάστημα χιλια το οποίο ταχύειν π. καρπούζησην εγκριτικών δρών - Παρατηρήσεις χιλια την αναθεώρηση της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί δροις ταχύουν μέχρι 31-12-2004 κατ με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου A Π.Ι.ν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε φλεγόντο να βρίσκεται στο έργο κατ στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Η μη τήρηση των δρών της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποιήση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων και άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΟΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ.ΛΑΠΙΑΤΗΣ

Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΤ.ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΠΟ - Δ/νση Κλιμαστικών & Προστατευόμενων Αρχαιοτήτων
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Θεσσαλονίκης
3. Δ/νση Δασών Νομού Θεσσαλονίκης
4. Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Θεσ/νίκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο Εγγ. του Γραφ. Γραμματείας Δι

ΕΣΥΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σκεδισμού
- Γραφείο ΕΥΘ
- Β. Γιαννακόπουλος 11.4.97



Γ. ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ

ψγ/212/DMED

Κ. ΑΙΓΑΙΟΝ	Δ. ΚΩΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	110
9.2.94	Εποχετ. Ημ.	3/2/94

(8)

ΓΡΑΜ  
301

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 19 - 11 1993

Α.Π. 67239

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147  
112 51 ΑΘΗΝΑ  
TELEX : 216028  
FAX : 8647420  
Πληροφορίες : Β. Γιαννινακόπουλος  
Τηλέφωνο : 8650334-8650053  
8650476 (εσ. 22)

ΠΡΟΣ: ΔΔΕΟ  
Ιπποκράτειος 207  
10178 Αθήνα

(συν.2 αντ.μελέτης)

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

A P O Φ A S H

ΘΕΜΑ : "Έγκωμη περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα  
Ρεντίνα-Στρομνής που βρίσκεται στην περιοχή των Νομών  
Θεσ/νίκης και Σερρών

Εχοντας υπόψη:

- Το Ν.1650/36 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
- Την Εινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
- Την Εινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τοπού ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησή τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
- Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα διατολογητικά, ήτοι προέγκριση χωροθέτησης (Απόφαση 70690/3042/24/5/93 και ΜΠΕ με α.π. 67239/21.7.93 καθώς επίσης και τα συμπληρωματικά στοιχεία με α.π. 68576/1.9.93
- Το υπ' αριθμ. 69070/14-9-93 έγγραφο Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Υ.Π.Ε. προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια των νομών Θεσ/νίκης και Σερρών καθώς επίσης και προς τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπ. Γεωργίας.

6. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Θεσ/νίκης δεν διεσβίβασε στη 1/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων μαζί, με τη σχετική γνωμοδότησή του μέσα στις ανθορισμένες προθεσμίες και άρα η γνωμοδότησή του σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του N. 1650/86 για το περιβάλλον, θεωρείται θετική.
7. Το με α.π. 3453/29.9.93 έγγραφο του ΤΠ και ΠΕ Ν. Σερρών
8. Το με α.π. 3356/14.10.93 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Θεσ/νίκης
9. Το με α.π. 109/14.10.93 έγγραφο του Ν.Σ. Σερρών
10. Το με α.π. ΔΗΕΟ/α/0/407/93 έγγραφο της ΔΗΕΟ

#### Α π ο φ α σ ḥ ζ ο ν μ ε

Εγκρίνουμε τους ακάτωθεν περιβαλλοντικούς όρους για την Εγνατία Οδό (Τμήμα Ρεντίνα - Στρυμώνας) που βρίσκεται στην περιοχή των Νομών Θεσσαλονίκης - Σερρών.

#### α) Είδος και πρόσθιος δόσεταιοιότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός" (Τμήμα Ρεντίνα - Στρυμώνας) μήκους περίπου 32 χλμ., πλάτους 21,5 μ. όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (κείμενο-σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

#### β) Ειδικές οοικείες τιμές εκπομπής φυπαντικών και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Συν αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις φύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

#### γ) Ειδικές οοικείες τιμές στάθιμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις:

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

Μέση ενεργειακή στάθμη κατά τη λειτουργία των εργοταξίων τα 65 dB(A).

δ) Τεχνικά έογκα και μέτοι αντιούσπανσης γιανικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. που επιβάλλεται να κατασκευασθούν για ληφθούν

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο τον έργον και τον Ανάδοχο και τη ευθύνη τήρησης τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.  
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες δημιουργίας, επιβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλιζεται:
  - τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
  - τη δυνατότητα αγωμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες της παραλαβής του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Ο κύριος του έργου διφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλιζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ)..
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα για κατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσίας άσειες και εγκρίσεις.
5. Ο αυτοκινητόδρομος να ακολουθήσει τη χάραξη "ΛΥΣΗ 2" όπως περιγράφεται στο κείμενο - σχέδια της ΜΠΕ, με την κατασκευή όλων των τεχνικών που αναφέρονται σ' αυτήν και τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην παρούσα.
6. Στους οικισμούς που διασχίζονται από την οδό, να εξασφαλισθεί τη επικοινωνία μεταξύ των αποκοπωμένων τμημάτων με την κατασκευή παραπλεύρων δρόμων και εγκαρσίων διεσυνδέσεων (άνω - κάτω διεβάσεις).
7. Με την έναρξη των εργασιών κατασκευής να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.
8. Κα εφαρμόσθει τη μέθοδο cut and cover για διάνοιξη σήραγγος όπου προκύπτει ύψος ορύγματος μεγαλύτερο των 25 μ. Η ίδια μέθοδος είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί στον ένα την κατασκευή δύο αλλέδοντας τον δρόμον, και σε ορύγματα με ύψος μικρότερο των 25 μ. εφόσον τούτο δεν επιβαρύνει υπερβολικά το κόστος κατασκευής, προκειμένων να αντιμετωπισθούν προβλήματα οπτικής φύτευσης, διέρθεσης πλεοναριώντων προϊόντων εκσανεής κλπ.

Στα ορύγματα με ύψος μεγαλύτερο των 10 μ. και μικρότερο των 25 μ. και εφόσον δεν εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover να διαμορφωθούν βαθμίδες ανά 6-8 μ.

9. Να κατασκευασθούν υψηλές γέφυρες, αντί επιχωμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 25 μ., στις μεσγάγγειες απ' όπου διέρχεται ο δρόμος.  
Στην περίπτωση επιχωμάτων με ύψη μεγαλύτερα των 10 μ. να εφαρμοσθεί η μέθοδος της οπλισμένης γης.
10. Από τις προτεινόμενες στη ΜΠΕ διέρδουν διέλευσης της πανίδας, μία ανά 1000 μ. περίπου να είναι ανοίγματος τουλάχιστον 2 μ. και στις εισόδους τους να γίνονται έργα διαμόρφωσης και φυτοκαλύψης σύμφωνα με τις υποδειξεις της δασικής υπηρεσίας της περιοχής.  
Τα έργα αυτά να έχουν περιττεί αντά την έναρξη λειτουργίας του δρόμου.
11. Να ενσχυθεί το σύστημα αποστράγγισης της οδού και να κατασκευασθούν διεξαμενές συγκράτησης απορροών των 10 κ.μ. στις περιοχές ακοντά στη Λίμνη Βόλβη και τον Στρυμόνα (ανά μία εκατόρια θερμή του ποταμού)
12. Να εξασφαλισθεί η απόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων
13. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου.
14. Η κατασκευή parking να γίνει σε θέσεις με την όσο το δυνατό μικρότερη επέμβαση στο ανάγλυφο της περιοχής.  
Πέρση των Σ.Ε.Α να υποστηθεί τουλάχιστον 1 θέση parking ανά κλάδο αυκληοφορίας, όπου θα εγκατασταθούν W.C με στεγανούς απορροφητικούς βόθρους, θα υπάρχουν τηλέφωνο, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα.  
Σ' όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαισθητα δοχεία απορριμμάτων.  
Ο κύριος τους έργοις οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.
15. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή Belvedere με την απόθεση πλεονα-  
ξόντων προτόντων εκσκαφής. Είναι δυνατή η κατασκευή τους εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από το ανάγλυφο της περιοχής με τον περιορισμό να μην βρίσκεται σε επίχωμα.
16. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, τους εν ισχύει ανανοισμούς και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.
17. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με τα πρόαιρετα, εφόσον, είναι ακτέλητο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών.

18. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφηκαν παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπλέον υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κλπ.
19. Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79. Στην περίπτωση νέων λατομείων απαγορεύεται η δημιουργία τους σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια της προς κατασκευή οδού καθώς και σε σιαγκή ποτε απόσταση σε θέσεις που είναι ορατές απ' αυτήν σ' όλο την το μήκος.
20. Η απόθεση των ακατάλληλων πλεονακόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε χώρους που δεν θα επηρεάζουν την επιφυγειακή θορή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, και θα απέχουν 200 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία κλπ.  
Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
21. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο έργοπος διεμόρφωσης των χώρων θα γίνονται σύμφωνα με σχέδιο που πρέπει να προβληθεί και εγκριθεί από το ΙΠΕ και ΠΕ (Γραφείο Περιβάλλοντος) του νομού Σερρών και τη Δ/νση Πολεοδομίας Ν. Θεσ/νίκης πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
22. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πλεονακόντων προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής
23. Δεν θα γίνονται εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας του Στρυμώνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
24. Κατά τη διάρκεια των διατρέσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
25. Να γίνεται συστήματακή διεβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
26. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
27. Απαγορεύεται η απόρριψη παλιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ΦΕΚ 665B/25.
28. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το περιήρετο των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.

29. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πεστοποιητή ή τέπου ΕΟΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παραγόσης.
- Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τηρησης των παραπάνω.
- Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θιούβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλησής του, πρόχειρα πκοπετάσματα.
30. Η ληφθείσα μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
1. Η γίνεται φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρώην, βαθμιδες, ορυγμάτων, στις θέσεις των cut and cover κλπ).
- Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε ίματα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διεμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.
- Ολες οι φυτεύσεις να γίνονται με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, όπου η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.
- Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής Δασικής υπηρεσίας.
- Η γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδειξεις της δασικής υπηρεσίας της περιοχής.
- Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
- Σε περίπτωση περισσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή σε άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδειξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
32. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στη Δ/νση Πολεοδομίας Θεσ/νίκης και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Σερρών πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.
33. Στους οικισμούς και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του δρόμου να γίνονται ετήσιες διεγματοληπτικές ηχειες του δείκτη L10(18h) οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσσωπη της πλησιέστερης κατοικίας νομίμως οργανωμένης δόμησης με ταυτόχρονη συμπλήρωση δεκτίνων απογραφής.

34. Στις περιοχές οικισμών να ληφθεί μέριμνα κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή τους έργου, για την δυνατότητα λήψης μέτρων ποχοπροστασίας εάν και εφόσον από τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου προκύψει τέτοια ανάγκη.
35. Να δημιουργηθεί εργοταξίακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομρίωση για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της (συντήρηση διεξαμενών κατακράτησης αποβλήτων κλπ).
36. Να εγκατασταθεί 1 αυτόματος σταθμός μέτρησης ατμ. ρύπανσης και βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων σε σημείο που θα υποδειχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση ΕΑΡΘ πριν την έναρξη λειτουργίας της οδού.
37. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1995) θα υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στα ΤΠ και ΠΕ Ν. Σερρών και Δ/νση Πολεοδομίας Θεσ/νίκης δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής του έργου, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνιολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρήπανσης που πρόκειται να γίνονται τον επόμενο χρόνο, επεξεργασμένα στοιχεία από μετρήσεις θορύβου αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων αερίων ρυπαντών, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αντών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινωνική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυψαν, απόσβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.
38. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έχουνται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

**ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες**

Η λίμνη Βόλβη, ο Στρυμόνας, οι οικισμοί, οι αρχαιολογικοί χώροι της Αμφίπολης και των Κερδυλίων.

**ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων**

Περιγράφονται στην παρ. δ).

στ) Χρειακό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη εγκριση  
περιβαλλοντικών όφων - Ποστόποθεσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όφοι ισχύουν μέχρι  
31-12-2003 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με  
ακρίβεια.

ξ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ  
69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και  
στα γραφεία της ΔΣΕ τ.14ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε  
εργόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ι. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ

ΦΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργων  
Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Εργων
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Θεσσαλονίκης
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Σερρών
4. Δ/νση Πολεοδομίας Θεσ/νίκης
5. ΤΠ και ΠΕ Νομού Σερρών
6. Δ/νση Δασών Νομού Θεσ/νίκης
7. Δ/νση Δασών Ν. Σερρών

#### ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/νσης Περιφερειακού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπολης

ΕΘ/102/67239/



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
σ. πρ. του Γεν. Γραμματέας Δ'  
α.α.

Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ